



- GENERATÖR
- KONVERTÖR
- VİBRATÖR
- DİZEL KAYNAK

31.Sokak No:111 06370 Ostim/ANKARA
Tel : (0312) 385 02 02 Fax: (0312) 385 08 14
Fabrika : Kırımhanlığı Cad. No:7 Genişleme Sahası
1. Organize Sanayi Bölgesi Sincan / ANKARA
Tel : (0312) 267 58 38 Fax: (0312) 267 58 43
<http://www.arel.com.tr> e-mail: arel@arel.com.tr

ARCAĞ ELK. MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

ARG.100-M 100 KVA DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DİZEL MOTOR :

Markası : YAVUZ
Modeli : 4304G
Silindir Adet : 4 Silindir Turbo-intercooler, Su Soğutmalı
Silindir Hacmi : 3908 cc
Çap x Strok : 104 x 115
Mazot depo hacmi : 120 Lt.
Motor Gücü (standby) : 110 KVA
Motor Gücü (prime) : 100 KVA

ALTERNATÖR :

Markası : AREL
Sürekli Gücü : 100 KVA 3 faz, Trifaze
Voltajı : 220 / 380
Frekans : 50 Hz.
Akım : 3 x 145 Amp.
Devir : 1500 Devir / Dakika
Tipi : Senkron Temper Sargılı
İzolasyon : H Sınıfı
Koruma : IP 23
İkaz Şekli : Kendinden Uyarımlı, Elektronik regülatörlü
Montaj Şekli : Direkt Akuple Monoblok.
Kızak şase üstünde sabit tip.
Pano İçinde : 1 adet 500 V. Voltmetre
3 adet 200 Amp. Ampermetre
1 adet 50 Hz. Frekans metre
1 adet hararet göstergesi
1 adet yakıt göstergesi
1 adet şarj uyarı lambası
1 adet ön ısıtıcı sinyal lamsı
1 adet kontak anahtarı
1 adet acil stop butonu
1 adet Termik Manyetik Şalter
1 adet motor koruma ünitesi
1 adet 12 Volt sistem koruyucu sigorta
Çalıştırma : Akülü, marşlı-şarjlı



- GENERATÖR
- KONVERTÖR
- VİBRATÖR
- DİZEL KAYNAK

31.Sokak No:111 06370 Ostim/ANKARA
Tel : (0312) 385 02 02 Fax: (0312) 385 08 14
Fabrika : Kırımhanlığı Cad. No:7 Genişleme Sahası
1. Organize Sanayi Bölgesi Sincan / ANKARA
Tel : (0312) 267 58 38 Fax: (0312) 267 58 43
<http://www.arel.com.tr> e-mail: arel@arel.com.tr

ARCAĞ ELK. MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

Otomatik Sistem: Jeneratör elektrik kesintisinden max. 10 sn sonra otomatik olarak devreye girer. Elektrik kesintisi sona erdiğinde ise 10 sn içerisinde yük tekrar şebekeye aktarılır ve dizel motor 1-2 dakika soğuma çalışması yaptıktan sonra otomatik olarak stop eder. Ayrıca dizel motoru düşük yağ basıncı, yüksek hararet, düşük akü şarjı ve düşük yakıt seviyesi, düşük frekans, durumları için motor koruma ünitesi de bu sisteme dahildir.

Ses İzolasyon Kabini : Kaporta 2 mm ve 1,5 mm saçtan imal edilmiş olup bütün yüzeyler çapaklarından arındırılıp elektrostatik toz boya ile boyanmıştır. Kaportanın yan kapakları ve pano muhafaza kapakları açıldığında motora jeneratör müdahale kolay hale getirilmiştir. Çalışma esnasında gürültü seviyesi 75 Db(A)' kadar düşürülebilmektedir.

