



- GENERATÖR
- KONVERTÖR
- VİBRATÖR
- DİZEL KAYNAK

31.Sokak No:111 06370 Ostim/ANKARA
Tel : (0312) 385 02 02 Fax: (0312) 385 08 14
Fabrika : Kırımhanlığı Cad. No:7 Genişleme Sahası
1. Organize Sanayi Bölgesi Sincan / ANKARA
Tel : (0312) 267 58 38 Fax: (0312) 267 58 43
<http://www.arel.com.tr> e-mail: arel@arel.com.tr

ARCAĞ ELK. MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.

ARG.20-P 20 KVA DİZEL JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DİZEL MOTOR :

Markası : Pancar Motor
Modeli : Z 108
Silindir Adet : 2 Silindir, Hava Soğutmalı
Silindir Hacmi : 2014 cm³
Sıkıştırma oranı : 17:1
Devir / HP : 1500 Devir, 32 HP

ALTERNATÖR:

Markası : AREL Türk Malı
Gücü : 20 KVA 3 faz, Trifaze
Voltajı : 220 / 380 + / - % 5
Frekans : 50 Hz.
Akım : 3x30 Amp.
Devir Sayısı : 1500 Devir / Dakika
Tipi : Senkron Temper Sargılı
İzolasyon : H Sınıfı
Koruma : IP 23
İkaz Şekli : Kendinden Uyarımlı
Montaj Şekli : Monoblok Akuple, Tek Yatak
Kızak şase üstünde sabit tip.
Pano İçinde : 1 adet 500 V. Voltmetre
3 adet 40 Amp. Ampermetre
1 adet 50 Hz. Frekansmetre
1 adet Standart Tip 3x32 Amp. Trifaze priz
1 adet 1x16 Amp. Monofaze priz
1 adet L32 amp. 1 adet G60 Amp.
Koruyucu Sigorta Şalter
5 Adet kontrol lambası
Çalıştırma : Akülü, marşlı-şarjlı

Motor Koruma : Dizel motoru düşük yağ basıncı, yüksek hararet, düşük akü şarjı ve düşük yakıt seviyesi durumları için motor koruma ünitesi de bu sisteme dahildir. Yukarıda belirtilen arızalar durumunda motor otomatik olarak stop eder ve sesli ikaz verir. Motorun hangi nedenle stop ettiği ünite üzerindeki göstergeden izlenebilir.